

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/aco-cdnp8acc-st-centrala-domofonowa-p-1508.html>

## ACO CDNP8ACC ST CENTRALA DOMOFONOWA

Numer katalogowy	<b>40257</b>
Kod producenta	<b>CDNP8ACC</b>
Kod EAN	<b>2010000052853</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk i pod tynk</b>
Typ unifonu	<b>Brak monitora</b>
Obsługa kilku wejść	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>15 V</b>
Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-20° C do +50° C</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>.</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Max. Ilość unifonów	<b>255 szt.</b>
Wymiary unifonu	<b>.</b>
Wymiary panelu zew.	<b>88X206X29,3</b>
Wersja domofonu	<b>wielorodzinny</b>
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	<b>2</b>

### Opis produktu

### ACO CDNP8ACC ST CENTRALA DOMOFONOWA

- Model: CDNP8ACC
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
- Typ unifonu: Brak monitora
- Obsługa kilku wejść: Tak
- Napięcie zasilania urządzenia: 15 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Funkcja interkomu: Tak
- Zakres temperatury pracy: -20° C do +50° C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: .
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Max. Ilość unifonów: 255 szt.

- 
- Wymiary unifonu: .
  - Wymiary panelu zew.: 88X206X29,3
  - Wersja domofonu: wielorodzinny
  - Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon: 2