

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/aco-fam-pv-6npacc-panel-cyfrowy-familio-pv-z-6-przyciskami-izamkiem-szyfrowym-wbudowanym-czytnikiembrelokow-zblizeniowych-podtynkowy-stal-nierdzewn-p-8195.html>



## ACO FAM-PV-6NPACC Panel cyfrowy Familio PV z 6 przyciskami izamkiem szyfrowym, wbudowanym czytnikiembreloków zbliżeniowych, podtynkowy, stal nierdzewna

Numer katalogowy	<b>15102</b>
Kod producenta	<b>FAM-PV-6NPACC</b>
Kod EAN	<b>2010000027899</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk i pod tynk</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>600 linii</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>75 °</b>
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	<b>286x90</b>
Współpraca z systemami	<b>ACO : FAMILIO CDN INSPIRO</b>
Dodatkowe funkcje	<b>czytnik kart/breloków</b>
Wbudowana kamera	<b>Tak</b>
Ilość przewodów łączących	<b>4 + 2 + 2</b>

### Opis produktu

#### ACO FAM-PV-6NPACC Panel cyfrowy Familio PV z 6 przyciskami izamkiem szyfrowym, wbudowanym czytnikiembreloków zbliżeniowych, podtynkowy, stal nierdzewna

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV

- 
- programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
  - Model: FAM-PV-6NPACC
  - Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
  - Przetwornik obrazu kamery: 600 linii
  - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
  - Kąt widzenia kamery w poziomie: 75 °
  - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 286x90
  - Współpraca z systemami: ACO : FAMILIO CDN INSPIRO
  - Dodatkowe funkcje: czytnik kart/brejków
  - Wbudowana kamera: Tak
  - Ilość przewodów łączących: 4 + 2 + 2