

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/aco-inspiro-4s-centrala-slave-do-1020-lokali-lcd-cdnvk-p-7943.html>



## ACO INSPIRO 4S+ Centrala Slave, do 1020 lokali, LCD , CDNVK

Numer katalogowy	<b>18646</b>
Kod producenta	<b>INSPIRO 4S+</b>
Kod EAN	<b>2010000037775</b>

### Opis produktu

#### ACO INSPIRO 4S+ Centrala Slave, do 1020 lokali, LCD , CDNVK

- Najważniejsze cechy :
- panel SLAVE ( podrzędny ) - nie działa autonomicznie
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
- 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowięściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O ) - potrójny klucz
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- Specyfikacja techniczna :
- Wykonanie : Stal nierdzewna szczotkowana (2mm)
- Moduły : Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- Wyświetlacz : LCD (podgrzewany)
- Moduł : Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem

---

2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.

- Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- Sposób montażu : Podtynkowy ( natynkowy po zastosowaniu dodatkowej puszkki INS-P-M NT )
- Wymiary : Panel 111x290 (mm) / Puszka montażowa podtynkowa 92x271x31,5(mm)
- Typ instalacji : Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
- Zasilanie : 15V DC
- Pobór mocy w trybie czuwania : ~2,9W
- Udogodnienia dla niepełnosprawnych :
  - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a
  - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
  
- Model: INSPIRO 4S+