

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/aco-inspiro-9s-centrala-slave-do-1020-lokali-lcd-pole-opisowe-p-7984.html>



ACO INSPIRO 9S+ Centrala Slave, do 1020 lokali, LCD, Pole Opisowe

Numer katalogowy	18657
Kod producenta	INSPIRO 9S+

Opis produktu

ACO INSPIRO 9S+ Centrala Slave, do 1020 lokali, LCD, Pole Opisowe

- Najważniejsze cechy :
- panel SLAVE (podrzędny) - nie działa autonomicznie
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
- 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny klucz
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- Specyfikacja techniczna :
- Wykonanie : Stal nierdzewna szczotkowana (2mm)
- Moduły :
- Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
- 5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej

-
- Wyświetlacz : LCD (podgrzewany)
 - Sposób montażu : Podtynkowy (natynkowy po zastosowaniu dodatkowej puszkii montażowej INS-P-M NT)
 - Wymiary : Panel 111x290 (mm) / Puszka montażowa podtynkowa 92x271x31,5(mm)
 - Typ instalacji : Cyfrowa 2 żyłowa
 - Zasilanie : 12V
 - Pobór mocy w trybie czuwania : 0.7 W
 - Udogodnienia dla niepełnosprawnych :
 - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
 - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
 - Model: INSPIRO 9S+