

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/alkomat-alcofind-elite-24mc-kalibracji-5-lat-gwarancji-p-10002.html>



ALKOMAT alcofind Elite -24mc kalibracji 5 lat gwarancji.

Numer katalogowy	9181
Kod producenta	ELITE
Kod EAN	5907437062326
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Zakres pomiaru	0.00 - 5.00 ‰
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Próg alarmowy	>0.20‰
Wyposażenie alkomatu	6 ustników, 2 baterie, pokrowiec, karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja
Wyświetlacz alkomatu	4 cyfrowy LCD, podświetlany
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Pamięć 10 ostatnich pomiarów
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Czas wydechu podczas pomiaru	5 sek.
Tryb pomiaru/próbkowanie	Automatyczne
Czas przygotowania do pracy	ok 15 sekund
Dokładność	± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Rozdzielczość wskazań	0.01
Sensor	Elektrochemiczny

Opis produktu

ALKOMAT alcofind Elite -24mc kalibracji 5 lat gwarancji.

- Model: ELITE
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Pamięć 10 ostatnich pomiarów

-
- Sensor: Elektrochemiczny
 - Rozdzielczość wskazań: 0.01
 - Jednostki pomiarowe: ‰ (promile)
 - Dokładność: ± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25°C
 - Czas przygotowania do pracy: ok 15 sekund
 - Tryb pomiaru/próbkowanie: Automatyczne
 - Czas wydechu podczas pomiaru: 5 sek.
 - Sygnalizacja gotowości do pomiaru: Tak
 - Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru: Tak
 - Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego: Tak
 - Sygnalizacja uszkodzenia sensora: Tak
 - Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania: Tak
 - Zasilanie alkomatu: 2 x 1.5 V, baterie alkaliczne typ AAA
 - Automatyczne wyłączenie zasilania: Tak
 - Wyświetlacz alkomatu: 4 cyfrowy LCD, podświetlany
 - Wyposażenie alkomatu : 6 ustników, 2 baterie, pokrowiec, karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja
 - Próg alarmowy: >0.20 ‰
 - Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru: Tak
 - Zakres pomiaru: 0.00 - 5.00 ‰