

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/alkomat-alcofind-pro-x-3-ustniki-12mc-kalibracji-p-8094.html>

ALKOMAT AlcoFind PRO-X-3 + ustniki , 12mc kalibracji

Numer katalogowy	18376
Kod producenta	PRO-X-3
Kod EAN	5901687922102
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego	Tak
Zakres pomiaru	0.00 - 5.00 ‰
Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru	Tak
Próg alarmowy	-
Wyposażenie alkomatu	Alkomat EVO, Bateria AAA, Instrukcja w języku polskim, Ustniki 2 szt.
Wyświetlacz alkomatu	LCD
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Zasilanie alkomatu	2 x AAA 1.5V alkaliczne
Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania	Tak
Sygnalizacja uszkodzenia sensora	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	-
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru	Tak
Sygnalizacja gotowości do pomiaru	Tak
Czas wydechu podczas pomiaru	4 sek.
Tryb pomiaru/próbkowanie	Automatyczne
Czas przygotowania do pracy	
Dokładność	± 0.06‰ BAC przy 0.50 ‰
Jednostki pomiarowe	‰ (promile)
Rozdzielczość wskazań	0.01
Sensor	Elektrochemiczny

Opis produktu

ALKOMAT AlcoFind PRO-X-3 + ustniki , 12mc kalibracji

- Sensor elektrochemiczny
- PRO X-3] wskazuje z dokładnością wyniku do 0.01‰

-
- Szeroki zakres pomiaru od 0.00 do 4.00 ‰
 - Darmowa kalibracja w okresie 12mc od zakupu urządzenia w serwisie producenta
 - Promocja - 10 szt. ustników gratis!!!

 - Model: PRO-X-3
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: -
 - Sensor: Elektrochemiczny
 - Rozdzielczość wskazań: 0.01
 - Jednostki pomiarowe: ‰ (promile)
 - Dokładność: $\pm 0.06\text{‰}$ BAC przy 0.50 ‰
 - Czas przygotowania do pracy:
 - Tryb pomiaru/próbkowanie: Automatyczne
 - Czas wydechu podczas pomiaru: 4 sek.
 - Sygnalizacja gotowości do pomiaru: Tak
 - Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru: Tak
 - Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego: Tak
 - Sygnalizacja uszkodzenia sensora: Tak
 - Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania: Tak
 - Zasilanie alkomatu: 2 x AAA 1.5V alkaliczne
 - Automatyczne wyłączenie zasilania: Tak
 - Wyświetlacz alkomatu: LCD
 - Wyposażenie alkomatu : Alkomat EVO, Bateria AAA, Instrukcja w języku polskim, Ustniki 2 szt.
 - Próg alarmowy: -
 - Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru: Tak
 - Zakres pomiaru: 0.00 - 5.00 ‰