

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czujnik-czadu-firesco-fco-850-sa-p-710.html>

## Czujnik czadu Firesco FCO-850 SA

|   |   |
|---|---|
| Numer katalogowy                                      | <b>42596</b>                                    |
| Kod EAN   | <b>5904507904708</b>                            |
| Wyjście pod system alarm.                             | <b>Nie</b>                                      |
| Wilgotność  | <b>do 95% RH, bez kondensacji</b>               |
| Zasilanie czujnika                                    | <b>Bateria</b>                                  |
| Okres gwarancji                                       | <b>2 lata</b>                                   |
| Sensor czujnika czadu                                 | <b>Elektrochemiczny</b>                         |
| Sposób montażu czujnika                               | <b>Na tynk, wolnostojący</b>                    |
| Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO | <b>Akustyczna 85dB i optyczna</b>               |
| Sygnalizacja nieprawidłowego działania                | <b>tak</b>                                      |
| Sygnalizacja końca okresu działania                   | <b>tak</b>                                      |
| Wskazania na panelu LCD                               | <b>nie</b>                                      |
| Przycisk test/reset                                   | <b>Tak</b>                                      |
| Pamięć wartości szczytowych                           | <b>Nie</b>                                      |
| Czas aktywacji alarmu                                 | <b>przed upływem 3 minut w stężeniu 300 PPM</b> |
| Certyfikaty i dopuszczenia                            | <b>PN-EN50291-1:2018,</b>                       |
| Wyświetlacz LCD                                       | <b>Tak</b>                                      |

### Opis produktu

#### Czujnik czadu Firesco FCO-850 SA

- Model:
- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wilgotność: do 95% RH, bez kondensacji
- Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO: Akustyczna 85dB i optyczna
- Sygnalizacja nieprawidłowego działania: tak
- Sygnalizacja końca okresu działania: tak
- Wskazania na panelu LCD: nie
- Przycisk test/reset: Tak
- Pamięć wartości szczytowych: Nie
- Czas aktywacji alarmu : przed upływem 3 minut w stężeniu 300 PPM
- Certyfikaty i dopuszczenia: PN-EN50291-1:2018,
- Wyświetlacz LCD: Tak
- Zasilanie czujnika: Bateria
- Okres gwarancji: 2 lata

