

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct66e-io-p-8784.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT66E-IO

Numer katalogowy	14800
Kod producenta	MCT66E-IO
Kod EAN	5907608961205
Napięcie zasilacza	12 V
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Typ weryfikacji	Karta
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Pobór prądu w stanie czuwania	40 mA
Pobór prądu w stanie pracy	100 mA
Max. obciążenie styków przełącznika	30V/1,5A DC/AC
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
Ilość wyjść przełącznikowych	1
Zasięg odczytu RF ID	10 cm
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT66E-IO

- Identyfikacja za pomocą karty
- Odczyt karty z odległości do 10cm
- Trzy wskaźniki LED
- Praca w standardzie 125kHz
- Praca w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych
- Wbudowane wyjście przełącznikowe

- Model: MCT66E-IO
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP65
- Typ weryfikacji: Karta
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 40 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 100 mA
- Max. obciążenie styków przełącznika: 30V/1,5A DC/AC
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
- Ilość wyjść przełącznikowych: 1
- Zasięg odczytu RF ID: 10 cm
- Dostępne tryby pracy: Praca w systemie ROGER RACS 5

