

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct82m-bk-io-p-8791.html>

## Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK-IO

Numer katalogowy	<b>13412</b>
Kod producenta	<b>MCT82M-BK-IO</b>
Kod EAN	<b>5907608961298</b>
Napięcie zasilacza	<b>12 V</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>Brak danych</b>
Typ weryfikacji	<b>Karta</b>
Częstotliwość czytnika	<b>13.56 kHz</b>
Pobór prądu w stanie czuwania	<b>60 mA</b>
Pobór prądu w stanie pracy	<b>100 mA</b>
Max. obciążenie styków przekaźnika	<b>30V/1,5A DC/AC</b>
Przeznaczenie do drzwi	<b>Wszystkich</b>
Pojemność systemu	<b>Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5</b>
Ilość wyjść przekaźnikowych	<b>1</b>
Zasięg odczytu RF ID	<b>7 cm</b>
Dostępne tryby pracy	<b>Praca w systemie ROGER RACS 5</b>

### Opis produktu

#### Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK-IO

- Identyfikacja za pomocą karty
- Odczyt karty z odległości do 7cm
- Trzy wskaźniki LED
- Praca w standardzie MIFARE 13,56MHz
- Praca w warunkach wewnętrznych
- 1 wyjście przekaźnikowe
  
- Model: MCT82M-BK-IO
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Typ weryfikacji: Karta
- Częstotliwość czytnika : 13.56 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 60 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 100 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: 30V/1,5A DC/AC
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
- Ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- Zasięg odczytu RF ID: 7 cm
- Dostępne tryby pracy: Praca w systemie ROGER RACS 5

