

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt12mf-des-bk-g-p-9607.html>

Czytnik zbliżeniowy Roger PRT12MF-DES-BK-G

Numer katalogowy	11099
Kod producenta	PRT12MF-DES-BK-G
Kod EAN	5907608962714
Napięcie zasilacza	12 V
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Typ weryfikacji	Karta
Częstotliwość czytnika	13.56 MHz
Pobór prądu w stanie czuwania	85 mA
Pobór prądu w stanie pracy	85 mA
Max. obciążenie styków przekaźnika	bd
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Pojemność systemu	Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
Zasięg odczytu RF ID	7 cm
Dostępne tryby pracy	Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Roger PRT12MF-DES-BK-G

- odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE® Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus
- odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN
- zasięg odczytu do 7 cm (dla MIFARE® Classic) i 4 cm (dla MIFARE® DESfire)

- Model: PRT12MF-DES-BK-G
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP65
- Typ weryfikacji: Karta
- Pobór prądu w stanie czuwania: 85 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 85 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: bd
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
- Zasięg odczytu RF ID: 7 cm
- Dostępne tryby pracy: Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu
- Częstotliwość czytnika: 13.56 MHz