

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt12mf-des-g-p-9594.html>

## Czytnik zbliżeniowy Roger PRT12MF-DES-G

Numer katalogowy	<b>11098</b>
Kod producenta	<b>PRT12MF-DES-G</b>
Kod EAN	<b>5907608962721</b>
Napięcie zasilacza	<b>12 V</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP65</b>
Typ weryfikacji	<b>Karta i kod</b>
Częstotliwość czytnika	<b>13.56 kHz</b>
Pobór prądu w stanie czuwania	<b>85 mA</b>
Pobór prądu w stanie pracy	<b>85 mA</b>
Max. obciążenie styków przekaźnika	<b>bd</b>
Przeznaczenie do drzwi	<b>Wszystkich</b>
Pojemność systemu	<b>Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne</b>
Zasięg odczytu RF ID	<b>7 cm</b>
Dostępne tryby pracy	<b>Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu</b>

### Opis produktu

#### Czytnik zbliżeniowy Roger PRT12MF-DES-G

- odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE® Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus
- odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN
- zasięg odczytu do 7 cm (dla MIFARE® Classic) i 4 cm (dla MIFARE® DESfire)
  
- Model: PRT12MF-DES-G
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP65
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Częstotliwość czytnika : 13.56 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 85 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 85 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: bd
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
- Zasięg odczytu RF ID: 7 cm
- Dostępne tryby pracy: Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu