

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt66lt-g-p-10452.html>

## CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ROGER PRT66LT-G

Numer katalogowy	<b>4650</b>
Kod producenta	<b>PRT66LT-G</b>
Kod EAN	<b>5907608963315</b>
Napięcie zasilacza	<b>12 V</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP65</b>
Typ weryfikacji	<b>Karta</b>
Częstotliwość czytnika	<b>125 kHz</b>
Pobór prądu w stanie czuwania	<b>45 mA</b>
Pobór prądu w stanie pracy	<b>45 mA</b>
Max. obciążenie styków przekaźnika	<b>Brak danych</b>
Przeznaczenie do drzwi	<b>Wszystkich</b>
Pojemność systemu	<b>Brak danych</b>
Ilość wyjść przekaźnikowych	<b>Brak danych</b>
Zasięg odczytu RF ID	<b>15 cm</b>
Dostępne tryby pracy	<b>Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu</b>

### Opis produktu

#### CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ROGER PRT66LT-G

- Karty EM 125 kHz
- Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- Formaty wyjściowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
- Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE
  
- Model: PRT66LT-G
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP65
- Typ weryfikacji: Karta
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 45 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 45 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: Brak danych
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: Brak danych
- Ilość wyjść przekaźnikowych: Brak danych
- Zasięg odczytu RF ID: 15 cm

- 
- Dostępne tryby pracy: Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu