

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/domofon-eura-adp-42a3-rl-3203m-p-10722.html>

## DOMOFON EURA ADP-42A3 (RL-3203M)



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Numer katalogowy                                    | <b>8298</b>                 |
| Kod producenta                                      | <b>ADP-42A3</b>             |
| Kod EAN   | <b>5905548271231</b>        |
| Regulacja głośności wywołania                       | <b>Nie</b>                  |
| Typ melodii wywołania                               | <b>16 melodii</b>           |
| Pobór prądu (praca / czuwanie)                      | <b>czuwanie 1W Praca 2W</b> |
| Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon | <b>2 + 2</b>                |
| Wersja domofonu                                     | <b>1 - rodzinny</b>         |
| Wymiary panelu zew.                                 | <b>60 x 140 x 24 (mm)</b>   |
| Wymiary unifonu                                     | <b>60 x 140 x 24 (mm)</b>   |
| Max. Ilość unifonów                                 | <b>1 szt.</b>               |
| Regulacja głośności rozmowy                         | <b>Nie</b>                  |
| Rodzaj montażu panelu                               | <b>Na tynk i pod tynk</b>   |
| Zakres temperatury pracy                            | <b>-10'...+55'C</b>         |
| Funkcja interkomu                                   | <b>Nie</b>                  |
| Obsługa bramy wjazdowej                             | <b>Nie</b>                  |
| Natężenie zasilacza                                 | <b>1.1 A</b>                |
| Napięcie zasilania urządzenia                       | <b>12 V</b>                 |
| Obsługa kilku wejść                                 | <b>Nie</b>                  |
| Typ unifonu   | <b>Słuchawkowy</b>          |

### Opis produktu

#### DOMOFON EURA ADP-42A3 (RL-3203M)

- **Zakres temperatur:** Od -25oC do +55oC
- **Waga:** ok 0,16 kg
- **Zakres temperatur:** Od 0oC do +45oC
- **Waga:** Ok. 0,320 kg
- Model: ADP-42A3
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
- Typ unifonu: Słuchawkowy
- Obsługa kilku wejść: Nie
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1.1 A
- Typ melodii wywołania: 16 melodii
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie

- 
- Funkcja interkomu: Nie
  - Zakres temperatury pracy: -10'...+55'C
  - Regulacja głośności wywołania: Nie
  - Regulacja głośności rozmowy: Nie
  - Pobór prądu (praca / czuwanie): czuwanie 1W Praca 2W
  - Max. Ilość unifonów: 1 szt.
  - Wymiary unifonu: 60 x 140 x 24 (mm)
  - Wymiary panelu zew.: 60 x 140 x 24 (mm)
  - Wersja domofonu: 1 - rodzinny
  - Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon: 2 + 2