

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/domofon-orno-glosn-or-dom-re-920g-2-unifony-p-9932.html>

## DOMOFON ORNO GŁOŚN. OR-DOM-RE-920/G 2 UNIFONY

Numer katalogowy	<b>9038</b>
Kod producenta	<b>OR-DOM-RE-920/G</b>
Kod EAN	<b>5901752484535</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Nie</b>
Rozmiar puszk pod tynk	<b>b.d.</b>
Typ melodii wywołania	<b>DING-DONG</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>b.d.</b>
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	<b>3 + 2</b>
Wersja domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Wymiary panelu zew.	<b>56 x 124 x 41,5 mm</b>
Wymiary unifonu	<b>90 x 137 x 26 mm</b>
Max. ilość unifonów	<b>2 szt.</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>BRAK</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-25 ~ +45 C</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>
Obsługa kilku wejść	<b>Nie</b>
Typ unifonu	<b>Głośnomówiący</b>

### Opis produktu

## DOMOFON ORNO GŁOŚN. OR-DOM-RE-920/G 2 UNIFONY

- Model: OR-DOM-RE-920/G
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ unifonu: Głośnomówiący
- Obsługa kilku wejść: Nie
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Typ melodii wywołania: DING-DONG

- 
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
  - Funkcja interkomu: Tak
  - Zakres temperatury pracy: -25 ~ +45 C
  - Funkcje dodatkowe urządzenia: BRAK
  - Regulacja głośności wywołania: Nie
  - Regulacja głośności rozmowy: Tak
  - Pobór prądu (praca / czuwanie): b.d.
  - Rozmiar puszk pod tynk : b.d.
  - Max. ilość unifonów: 2 szt.
  - Wymiary unifonu: 90 x 137 x 26 mm
  - Wymiary panelu zew.: 56 x 124 x 41,5 mm
  - Wersja domofonu: 1 - rodzinny
  - Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon: 3 + 2