

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/dwurodzinna-stacja-bramowa-vidos-duo-s1202a-p-9233.html>

## Dwurodzinna stacja bramowa VIDOS DUO S1202A

Numer katalogowy	<b>13122</b>
Kod producenta	<b>S1202A</b>
Kod EAN	<b>5907281206266</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Pod tynk</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>2,0 Mpix</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>170 °</b>
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	<b>220 x 119 x 52mm</b>
Współpraca z systemami	<b>VIDOS DUO</b>
Dodatkowe funkcje	<b>Wbudowany czytnik zbliżeniowy</b>
Wbudowana kamera	<b>Tak</b>
Ilość przewodów łączących	<b>2 + 2</b>

### Opis produktu

#### Dwurodzinna stacja bramowa VIDOS DUO S1202A

- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium.
  - Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
  - Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
  - W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
  - Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
  - Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).
- 
- Model: S1202A
  - Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
  - Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
  - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
  - Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
  - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 220 x 119 x 52mm
  - Współpraca z systemami: VIDOS DUO
  - Dodatkowe funkcje: Wbudowany czytnik zbliżeniowy
  - Wbudowana kamera: Tak
  - Ilość przewodów łączących: 2 + 2