

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/elmes-sterownik-bramy-wjazdowej-stb230vm2-p-8738.html>

## ELMES STEROWNIK BRAMY WJAZDOWEJ STB230VM2



Numer katalogowy	<b>15088</b>
Kod producenta	<b>STB230VM2</b>
Ilość kanałów	<b>1 szt.</b>
Dostępne tryby pracy	<b>manualny, z samo-zamykaniem, dwa tryby typu „parking” i furtka</b>
Zasięg sterownia radiowego	<b>150 m</b>
Maksymalna ilość pilotów	<b>448 szt.</b>
Sygnalizacja załączenia/wyłączenia	<b>Tak</b>
Sygnalizacja słabej baterii	<b>Nie</b>

### Opis produktu

#### ELMES STEROWNIK BRAMY WJAZDOWEJ STB230VM2

- zasilanie: 230VAC; pobór mocy: maksymalnie 6VA, spoczynkowy (bez fotokomórki): 2,5VA,
- maksymalna moc silników skrzydłowych: 500W + 500W;
- wyjście OUT1 na lampę: bezprądowe, NO, separowane galwanicznie; obciążalność: 16A/250VAC,
- czas załączenia: od 1s do 999s;
- wyjście OUT2: typu NO lub NC - przełączanie zworką, bezprądowe, separowane galwanicznie;
- obciążalność: 1A/240VAC/30VDC; czas załączenia w trybie monostabilnym: od 0,5s do 127s lub tryb bistabilny,
- wyjście zasilania fotokomórek: 24VDC, maksymalnie 150mA, zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym,
- wejście na fotokomórkę typu NC (normalnie zwarta),
- wejście bezpieczeństwa STOP typu NC (normalnie zwarte),
- wejścia na wyłączniki krańcowe typu NC (normalnie zwarte) lub NO (normalnie rozwarte),
- czas pracy silnika: od 1s do 255s, wspólny dla zamykania i otwierania,
- czas PAUZY: od 1s do 255s,
- odbiornik superheterodynowy na pasmo 433,92MHz,
- zakres temperatur pracy: od - 20C do +50C,
- wymiary (d/s/w): 165/90/45 mm.
- rozstaw 4 otworów montażowych  $\varnothing=3\text{mm}$ : 153 x 75 mm.

- Model: STB230VM2
- Ilość kanałów: 1 szt.
- Dostępne tryby pracy: manualny, z samo-zamykaniem, dwa tryby typu „parking” i furtka
- Zasięg sterownia radiowego: 150 m
- Maksymalna ilość pilotów: 448 szt.
- Sygnalizacja załączenia/wyłączenia: Tak
- Sygnalizacja słabej baterii: Nie