

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/interfejs-roger-rud-2-p-10450.html>

INTERFEJS ROGER RUD-2

Numer katalogowy	4536
Kod producenta	RUD-2
Kod EAN	5907608963674
Napięcie zasilacza	5 V
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Typ weryfikacji	Karta
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Pobór prądu w stanie czuwania	80 mA
Pobór prądu w stanie pracy	80 mA
Max. obciążenie styków przekaźnika	Brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Pojemność systemu	Brak danych
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak danych
Zasięg odczytu RF ID	3 cm
Dostępne tryby pracy	Praca jako czytnik do wprowadzania i odczytu kart 125kHz

Opis produktu

INTERFEJS ROGER RUD-2

- **Napięcie zasilania:** 5 VDC bezpośrednio z portu USB
- **Średni pobór prądu:** 80 mA
- **Karty:** Transpondery zbliżeniowe standardu EM 125 KHz kompatybilne z EM 4100/4102
- **Zasięg odczytu:** Do 3 cm dla wzorcowej karty ISO
- **Wilgotność względna:** 0 - 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 88 x 30.5 x 14.5 mm
- **Waga:** ≈ 20g
- Model: RUD-2
- Napięcie zasilacza: 5 V
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Typ weryfikacji: Karta
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 80 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 80 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: Brak danych
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: Brak danych
- Ilość wyjść przekaźnikowych: Brak danych
- Zasięg odczytu RF ID: 3 cm
- Dostępne tryby pracy: Praca jako czytnik do wprowadzania i odczytu kart 125kHz

