

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce16u1t-itf-28mm-p-4964.html>



KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy | 25062 |
| Kod producenta | DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm) |
| Kod EAN | 6954273668662 |
| Kąt widzenia | 102° |
| Menu OSD | Nie |
| 2DNR | Tak |
| Zasilanie kamery | 12 V DC |
| AGC | Tak |
| BLC | Tak |
| HLC | Nie |
| DWDR | Tak |
| 3DNR | Tak |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Obiektyw | Stały |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Nie |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)

- Model: DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Widoczność w nocy: 30 m

-
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 3840x2160
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - 2DNR: Tak
 - 3DNR: Tak
 - DWDR: Tak
 - HLC: Nie
 - BLC: Tak
 - AGC: Tak
 - Menu OSD: Nie
 - Zasilanie kamery: 12 V DC
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 102°
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały