

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce56d8t-itmf-28mm-p-7492.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMF (2.8mm)

Numer katalogowy	22256
Kod producenta	DS-2CE56D8T-ITMF 2.8mm
Kod EAN	6954273681067
Czułość przetwornika	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Menu OSD	Tak
2DNR	Tak
Zasilanie kamery	12 VDC ±25%
AGC	Tak
BLC	Tak
HLC	Tak
DWDR	Tak
3DNR	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	104°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Klasa szczelności	IP67
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	b.d.
Rodzaj przetwornika	2MP Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D8T-ITMF (2.8mm)

- Model: DS-2CE56D8T-ITMF 2.8mm
- Rodzaj przetwornika: 2MP Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: b.d.
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Czułość przetwornika: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- Audio: Nie
- 2DNR: Tak
- 3DNR: Tak
- DWDR: Tak
- HLC: Tak
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Menu OSD: Tak
- Zasilanie kamery: 12 VDC \pm 25%
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 104°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały