

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce78h0t-it3f28mm-c-p-6744.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3F(2.8mm) (C)

Numer katalogowy	26291
Kod producenta	DS-2CE78H0T-IT3F
Kod EAN	6954273696887
Czułość przetwornika	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Menu OSD	Tak
2DNR	Tak
Zasilanie kamery	12 VDC ±25%
AGC	Tak
BLC	Tak
HLC	Tak
DWDR	Tak
3DNR	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	85°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Klasa szczelności	IP67
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2560x1920
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	40 m
Wielkość przetwornika	b.d.
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3F(2.8mm) (C)

- Model: DS-2CE78H0T-IT3F
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: b.d.
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Czułość przetwornika: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Audio: Nie
- 2DNR: Tak
- 3DNR: Tak
- DWDR: Tak
- HLC: Tak
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Menu OSD: Tak
- Zasilanie kamery: 12 VDC \pm 25%
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 85°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały