

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-8mpx-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-black-p-1907.html>

## Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK

Numer katalogowy	<b>38527</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK</b>
Kod EAN	<b>6923172578648</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>111°</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP</b>
Czułość przetwornika	<b>0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)</b>
Pobór mocy	<b>5.9 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>6</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>

---

Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK

- Model: IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 6
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.9 W
- Czulość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 111°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak