

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-eca3a1404-hnr-xb-p-1650.html>

KAMERA IP DAHUA ECA3A1404-HNR-XB

Numer katalogowy	40244
Kod producenta	ECA3A1404-HNR-XB
Obsługa WiFi	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	42.8° - 91.9°
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP
Czułość przetwornika	Color: 0.005 Lux@F1.8 B/W: 0.0005 Lux@F1.8 0 Lux (IR on)
Pobór mocy	9 W
Klasa szczelności	IP68
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	40 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA ECA3A1404-HNR-XB

- Model: ECA3A1404-HNR-XB
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP68
- Pobór mocy: 9 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005 Lux@F1.8 B/W: 0.0005 Lux@F1.8 0 Lux (IR on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 42.8° - 91.9°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały