

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw1230e-0280b-s5-opakowanie-zbiorcze-20szt-p-1109.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230E-0280B-S5 OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

Numer katalogowy	<b>27542K</b>
Kod producenta	<b>27542K</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>4.3 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP</b>
Audio	<b>Nie</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Kąt widzenia	<b>104°</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Model przetwornika2	<b>b.d.</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;50dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>

Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230E-0280B-S5 OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

- Przetwornik 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Prędkość transmisji 25kl/s @ 1920x1080
- Funkcje: DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Wbudowany obiektyw 2.8mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR 30m
- Stopień ochrony IP67
- Klasa wandaloodporności IK10
- Obsługa chmury Easy4ip
- Zasilanie DC12V, PoE
- Model: 27542K
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

