

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2241e-s-0280b-p-3388.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2241E-S-0280B

Numer katalogowy	36166
Kod producenta	IPC-HDBW2241E-S-0280B
Kod EAN	6923172546760
Typ obudowy	Kopułkowa
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5.6 W
Czułość przetwornika	0.002 Lux/F1.6
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Kąt widzenia	106°
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Widoczność w nocy	30 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	1920x1080
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2241E-S-0280B

- Model: IPC-HDBW2241E-S-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 5.6 W
- Czulość przetwornika: 0.002 Lux/F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak