

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2441e-s-0280b-black-p-596.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2441E-S-0280B-BLACK

Numer katalogowy	<b>37805</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDBW2441E-S-0280B-BLACK</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>102°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGM</b>
Czułość przetwornika	<b>0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone)</b>
Pobór mocy	<b>6 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>

---

Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.9"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2441E-S-0280B-BLACK

- Model: IPC-HDBW2441E-S-0280B-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGM
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 102°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak