

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3849r1-zas-pv-27135-p-1417.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135

Numer katalogowy	<b>40897</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135</b>
Kod EAN	<b>6923172554963</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>10.1 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Kąt widzenia	<b>108° - 34°</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Widoczność w nocy	<b>50 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8-13.5mm (motozoom)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
WDR	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135

- Model: IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 10.1 W
- Czułość przetwornika: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 108° - 34°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandalooporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak