

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1431s-0280b-s4-black-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-847.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431S-0280B-S4-BLACK OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

Numer katalogowy	<b>30751K10</b>
Kod producenta	<b>30751K10</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>5.5 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH</b>
Audio	<b>Nie</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Nie</b>
Kąt widzenia	<b>104°</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Wyjście wideo	<b>Nie</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>

Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
WDR	<b>Nie</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;50 dB</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431S-0280B-S4-BLACK OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

- Model: 30751K10
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czulość przetwornika: 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandalooporność: Nie

- 
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa