

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1530t-0280b-s6-p-5850.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Numer katalogowy                      | <b>28951</b>  |
| Kod producenta                        | <b>IPC-HDW1530T-0280B-S6</b>  |
| Kod EAN                               | <b>6923172506795</b>  |
| Materiał wykonania obudowy            | <b>Metalowa</b>   |
| Pobór mocy                            | <b>4.5 W</b>  |
| Czułość przetwornika                  | <b>0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) / 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) / 0 Lux (Illuminator on)</b>  |
| Wspierane protokoły sieciowe          | <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast</b> |
| Audio                                 | <b>Tak</b>  |
| Wbudowany mikrofon                    | <b>Tak</b>  |
| Typ obudowy                           | <b>Kopułkowa</b>  |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)     | <b>Nie</b>  |
| Kąt widzenia                          | <b>106°</b>   |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>  |
| Klasa szczelności                     | <b>IP67</b>   |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | <b>Nie</b>  |
| Wyjście wideo                         | <b>Nie</b>  |
| Język interfejsu WEB                  | <b>polski</b>   |
| Interfejs sieciowy                    | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>   |
| Klasa odporności                      | <b>Nie dotyczy</b>  |
| Wbudowany głośnik                     | <b>Nie</b>  |
| Zasilacz w komplecie                  | <b>NIE</b>  |
| Wandaloodporność                      | <b>Nie</b>  |
| Model przetwornika2                   | <b>CMOS</b>   |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2 szt.</b>   |
| Rodzaj przetwornika                   | <b>CMOS</b>   |
| Wielkość przetwornika                 | <b>1/2.7"</b>   |
| Widoczność w nocy                     | <b>30 m</b>   |
| Typ kamery                            | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>  |
| Rozdzielczość                         | <b>2880x1620</b>  |
| Ogniskowa obiektywu                   | <b>2.8mm</b>  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>       |
| Mechaniczny filtr podczerwieni   | <b>Tak</b>       |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>       |
| Rozdzielczość kamery             | <b>5MPX</b>      |
| WDR                              | <b>Nie</b>       |
| Balans bieli                     | <b>Tak</b>       |
| Współczynnik S/N                 | <b>&gt;50 dB</b> |
| Strefy prywatności               | <b>Tak</b>       |
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>       |
| Obsługa WiFi                     | <b>Nie</b>       |
| Onvif                            | <b>Tak</b>       |
| Obsługa kart pamięci             | <b>Nie</b>       |
| Max. liczba użytkowników         | <b>20</b>        |

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6

- Model: IPC-HDW1530T-0280B-S6
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.5 W
- Czułość przetwornika: 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) / 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) / 0 Lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 106°

- 
- Zasilacz w komplecie: NIE
  - Rozdzielczość kamery: 5MPX
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie