

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2841t-zs-27135-p-1900.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2841T-ZS-27135

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | 40154 |
| Kod producenta | IPC-HDW2841T-ZS-27135 |
| Kod EAN | 6923172581495 |
| Obiektyw | Motozoom |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pobór mocy | 7.6 W |
| Czułość przetwornika | 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Kąt widzenia | 113° - 31° |
| Max. liczba użytkowników | 20 |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | Tak |
| Wyjście wideo | Nie |
| Język interfejsu WEB | polski |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Zasilacz w komplecie | NIE |
| Wandaloodporność | Nie |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt. |
| Rodzaj przetwornika | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7" |
| Widoczność w nocy | 40 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Ogniskowa obiektywu | 2,7mm-13,5mm |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Współczynnik S/N | >56 dB |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2841T-ZS-27135

- Model: IPC-HDW2841T-ZS-27135
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2,7mm-13,5mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 7.6 W
- Czulość przetwornika: 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 113° - 31°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandalooporność: Nie

-
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak