

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3241em-s-0280b-s2-p-1886.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numer katalogowy | 40163 |
| Kod producenta | IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2 |
| Obiektyw | Stały |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pobór mocy | 6.9 W |
| Czułość przetwornika | 0.002 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Kąt widzenia | 107° |
| Max. liczba użytkowników | 20 |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | Tak |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | BRAK |
| Język interfejsu WEB | polski |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| Wandaloodporność | Tak |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 3 szt. |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
| Widoczność w nocy | 50 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Współczynnik S/N | >56 dB |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2

- Model: IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.9 W
- Czulość przetwornika: 0.002 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 107°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

-
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak