

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3241em-s-0280b-s2-p-1886.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2

Numer katalogowy	40163
Kod producenta	IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2
Obiektyw	Stały
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	6.9 W
Czułość przetwornika	0.002 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	107°
Max. liczba użytkowników	20
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	BRAK
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany głośnik	Nie
Wandaloodporność	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Widoczność w nocy	50 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	1920x1080
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wbudowany obiektyw	Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2

- Model: IPC-HDW3241EM-S-0280B-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.9 W
- Czulość przetwornika: 0.002 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 107°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

-
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak