

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3541t-zs-27135-s2-p-2828.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Numer katalogowy                   | <b>37106</b>   |
| Kod producenta                     | <b>IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2</b>  |
| Kod EAN                            | <b>6923172542250</b>   |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)  | <b>Tak</b>   |
| Max. liczba użytkowników           | <b>20</b>  |
| Klasa szczelności                  | <b>IP67</b>  |
| Pobór mocy                         | <b>9.6 W</b>   |
| Czułość przetwornika               | <b>0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)<br/>0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)</b>   |
| Wspierane protokoły sieciowe       | <b>IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP</b> |
| Audio                              | <b>Tak</b>   |
| Wbudowany mikrofon                 | <b>Tak</b>   |
| Typ obudowy                        | <b>Kopułkowa</b>   |
| Obsługa kart pamięci               | <b>Tak</b>   |
| Kąt widzenia                       | <b>99° - 28°</b>   |
| Obiektyw                           | <b>Motozoom</b>  |
| Materiał wykonania obudowy         | <b>Metalowa</b>  |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | <b>Tak</b>   |
| Interfejs sieciowy                 | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>  |
| Wbudowany głośnik                  | <b>Nie</b>   |
| Wandaloodporność                   | <b>Nie</b>   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni   | <b>Tak</b>   |
| Rodzaj przetwornika                | <b>CMOS</b>  |
| Wielkość przetwornika              | <b>1/2.8"</b>  |
| Widoczność w nocy                  | <b>40 m</b>  |
| Typ kamery                         | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>   |
| Rozdzielczość                      | <b>2960x1668</b>   |
| Ogniskowa obiektywu                | <b>2.7mm-13.5mm (motozoom)</b>   |
| Wbudowany obiektyw                 | <b>Tak</b>   |
| Mechaniczny filtr podczerwieni     | <b>Tak</b>   |

---

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Rozdzielczość kamery | <b>5MPX</b>       |
| WDR                  | <b>Tak</b>        |
| Balans bieli         | <b>Tak</b>        |
| Współczynnik S/N     | <b>&gt; 56 dB</b> |
| Strefy prywatności   | <b>Tak</b>        |
| Detekcja ruchu       | <b>Tak</b>        |
| Obsługa WiFi         | <b>Nie</b>        |
| Onvif                | <b>Tak</b>        |

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2

- Model: IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: > 56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 9.6 W
- Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 99° - 28°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak