

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3841em-s-0280b-s2-p-3551.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2

Numer katalogowy	<b>35450</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2</b>
Kod EAN	<b>6923172541437</b>
Kąt widzenia	<b>108°</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Pobór mocy	<b>8 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.007 Lux@F1.4 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.4 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>BRAK</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

---

Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2

- Model: IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8 W
- Czułość przetwornika: 0.007 Lux@F1.4 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.4 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 108°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

