

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw5442tm-ase-0280b-p-6546.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5442TM-ASE-0280B

Numer katalogowy	24526
Kod producenta	IPC-HDW5442TM-ASE-0280B
Kod EAN	6939554985522
Obiektyw	Stały
Pobór mocy	4.3 W
Czułość przetwornika	0.002 Lux@F1.6
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	113°
Klasa szczelności	IP67
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany głośnik	Nie
Zasilacz w komplecie	NIE
Wandaloodporność	Nie
Model przetwornika2	b.d.
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/1.8
Widoczność w nocy	30 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2688x1520
Ogniskowa obiektywu	2.8mm

Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5442TM-ASE-0280B

- Model: IPC-HDW5442TM-ASE-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.002 Lux@F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: nie
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 113°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały

-
- Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie