

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw5449tm-se-led-0280b-p-2851.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5449TM-SE-LED-0280B

Numer katalogowy	36983
Kod producenta	IPC-HDW5449TM-SE-LED-0280B
Kod EAN	6923172524263
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	7.2 W
Czułość przetwornika	0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Onvif	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	107°
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	> 56 dB
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5449TM-SE-LED-0280B

- Model: IPC-HDW5449TM-SE-LED-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: > 56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7.2 W
- Czułość przetwornika: 0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 107°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak