

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1230s-0280b-s5-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-1098.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230S-0280B-S5 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

Numer katalogowy	27274K10
Kod producenta	27274K10
Obiektyw	Stały
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	4.3 W
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x; Multicast;ICMP;IGMP
Audio	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	104°
Obsługa kart pamięci	Nie
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Zasilacz w komplecie	NIE
Wandaloodporność	Nie
Model przetwornika2	b.d.
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230S-0280B-S5 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

- Przetwornik 1/2.9" 2MP Sony CMOS
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ilość klatek 25/30 kl/s @ 1080P (1920x1080)
- Funkcje: DWDR, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw 2.8mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR do 30m
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie DC12V, PoE

- Model: 27274K10
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

