

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1230t-zs-2812-s5-p-5874.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5

Numer katalogowy	<b>27278</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5</b>
Kod EAN	<b>6923172510990</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Wyjście wideo	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>106°-33°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast</b>
Czułość przetwornika	<b>0.01 Lux (0 Lux przy IR)</b>
Pobór mocy	<b>6.2 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>10</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Nie</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8 mm - 12 mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>50 m</b>

---

Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

---

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5

- Model: IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.2 W
- Czulość przetwornika: 0.01 Lux (0 Lux przy IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 106°-33°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Motozoom