

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1431s-0280b-s4-black-opakowanie-zbiorcze-20szt-p-1099.html>



KAMERA IP DAHUA IPC- HFW1431S-0280B-S4-BLACK OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

Numer katalogowy	25041K
Kod producenta	25041K
Typ obudowy	Tubowa
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5.5 W
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
Audio	Nie
Obsługa WiFi	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Kąt widzenia	104°
Obiektyw	Stały
Wejścia/wyjścia alarmowe	BRAK
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>50
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

- Model: 25041K
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Kąt widzenia: 104°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały