

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1431s-0280b-s4-black-opakowanie-zbiorcze-20szt-p-1099.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC- HFW1431S-0280B-S4-BLACK OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

Numer katalogowy	<b>25041K</b>
Kod producenta	<b>25041K</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>5.5 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS</b>
Audio	<b>Nie</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Nie</b>
Kąt widzenia	<b>104°</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>BRAK</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;50</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>

---

Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

- Model: 25041K
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Kąt widzenia: 104°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały