

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1431s-0280b-s4-p-6845.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4

Numer katalogowy	<b>24512</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW1431S-0280B-S4</b>
Kod EAN	<b>5902887065071</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>4.3 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x; Multicast;ICMP;IGMP</b>
Audio	<b>Nie</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Kąt widzenia	<b>104°</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Model przetwornika2	<b>b.d.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>

---

Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;50dB</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4

- Przetwornik: 1/3" 4MP CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR: do 30m
- Ilość klatek: 20kl/s@4MPX (2688 x 1520)
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Szeroki zakres dynamiki oświetlenia WDR - 120 dB
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: 70 mm x 165 mm
- Zasilanie: DC 12V, PoE
  
- Model: IPC-HFW1431S-0280B-S4
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

