

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1431s-0280b-s4-p-6845.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4

Numer katalogowy	24512
Kod producenta	IPC-HFW1431S-0280B-S4
Kod EAN	5902887065071
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	4.3 W
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Audio	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	104°
Obiektyw	Stały
Max. liczba użytkowników	20
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Zasilacz w komplecie	NIE
Wandaloodporność	Tak
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Widoczność w nocy	30 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2688x1520
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4

- Przetwornik: 1/3" 4MP CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR: do 30m
- Ilość klatek: 20kl/s@4MPX (2688 x 1520)
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Szeroki zakres dynamiki oświetlenia WDR - 120 dB
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: 70 mm x 165 mm
- Zasilanie: DC 12V, PoE

- Model: IPC-HFW1431S-0280B-S4
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

