

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1530s-0280b-s6-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-1100.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Numer katalogowy                  | <b>29719K10</b>   |
| Kod producenta                    | <b>29719K10</b>   |
| Typ obudowy                       | <b>Tubowa</b>   |
| Obsługa kart pamięci              | <b>Nie</b>  |
| Max. liczba użytkowników          | <b>20</b>   |
| Klasa szczelności                 | <b>IP66</b>   |
| Pobór mocy                        | <b>2.3 W</b>  |
| Czułość przetwornika              | <b>0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)</b>      |
| Wspierane protokoły sieciowe      | <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast</b> |
| Audio                             | <b>Tak</b>  |
| Wbudowany mikrofon                | <b>Tak</b>  |
| Onvif                             | <b>Tak</b>  |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Nie</b>  |
| Kąt widzenia                      | <b>106°</b>   |
| Obiektyw                          | <b>Stały</b>  |
| Wyjście wideo                     | <b>Nie</b>  |
| Język interfejsu WEB              | <b>polski</b>   |
| Klasa odporności                  | <b>Nie dotyczy</b>  |
| Wbudowany głośnik                 | <b>Nie</b>  |
| Wbudowany reflektor podczerwieni  | <b>Tak</b>  |
| Rodzaj przetwornika               | <b>CMOS</b>   |
| Wielkość przetwornika             | <b>1/2.7"</b>   |
| Widoczność w nocy                 | <b>30 m</b>   |
| Typ kamery                        | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>  |
| Rozdzielczość                     | <b>2880x1620</b>  |
| Ogniskowa obiektywu               | <b>2.8mm</b>  |
| Wbudowany obiektyw                | <b>Tak</b>  |
| Mechaniczny filtr podczerwieni    | <b>Tak</b>  |

---

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Rozdzielczość kamery                  | <b>5MPX</b>      |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2 szt.</b>    |
| WDR                                   | <b>Tak</b>       |
| Balans bieli                          | <b>Tak</b>       |
| Współczynnik S/N                      | <b>&gt;56 dB</b> |
| Strefy prywatności                    | <b>Tak</b>       |
| Detekcja ruchu                        | <b>Tak</b>       |
| Obsługa WiFi                          | <b>Nie</b>       |

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

- Model: 29719K10
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 2.3 W
- Czułość przetwornika: 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały