

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1530s-0280b-s6-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-1100.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

Numer katalogowy	29719K10
Kod producenta	29719K10
Typ obudowy	Tubowa
Obsługa kart pamięci	Nie
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	2.3 W
Czułość przetwornika	0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Kąt widzenia	106°
Obiektyw	Stały
Wyjście wideo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Widoczność w nocy	30 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2880x1620
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

- Model: 29719K10
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 2.3 W
- Czułość przetwornika: 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały