

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1530s-0280b-s6-opakowanie-zbiorcze-20szt-p-971.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6 OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

Numer katalogowy	<b>29719K20</b>
Kod producenta	<b>29719K20</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Pobór mocy	<b>2.3 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Nie</b>
Kąt widzenia	<b>106°</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Wyjście wideo	<b>Nie</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>2880x1620</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>

---

Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6 OPAKOWANIE ZBIORCZE 20szt.

- Model: 29719K20
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 2.3 W
- Czułość przetwornika: 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały