

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2241s-s-0280b-p-3531.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2241S-S-0280B

| | |
|----------------------------------|---|
| Numer katalogowy | 35822 |
| Kod producenta | IPC-HFW2241S-S-0280B |
| Kod EAN | 6923172539816 |
| Onvif | Tak |
| Wandaloodporność | Nie |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
| Obiektyw | Stały |
| Kąt widzenia | 107° |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wejścia/wyjścia audio | 0/0 |
| Audio | Tak |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Czułość przetwornika | 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on |
| Pobór mocy | 5.1 W |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| WDR | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2241S-S-0280B

- Model: IPC-HFW2241S-S-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.1 W
- Czulość przetwornika: 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 107°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandalooporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa