

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2431dg-4g-sp-nl668eau-b-0280b-p-1954.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B

Numer katalogowy	<b>39657</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B</b>
Obsługa WiFi	<b>Tak</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>102°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS</b>
Czułość przetwornika	<b>0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on)</b>
Pobór mocy	<b>4.9 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

---

Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>50 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B

- Model: IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 4.9 W
- Czulość przetwornika: 0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 102°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak