

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2441t-zas-27135-p-3386.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135



Numer katalogowy	36168
Kod producenta	IPC-HFW2441T-ZAS-27135
Kod EAN	6923172548566
Obiektyw	Motozoom
Pobór mocy	9.8 W
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ obudowy	Tubowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	104°-27°
Klasa szczelności	IP67
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany głośnik	Nie
Wandaloodporność	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Widoczność w nocy	60 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2688x1520
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wbudowany obiektyw	Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	6

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135

- Model: IPC-HFW2441T-ZAS-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 6
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9.8 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 104°-27°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

-
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak