

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2541t-zas-27135-p-2891.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2541T-ZAS-27135

Numer katalogowy	36679
Kod producenta	IPC-HFW2541T-ZAS-27135
Kod EAN	6923172536723
Wbudowany mikrofon	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	9.7 W
Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.5(Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5(B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Typ obudowy	Tubowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	86,9°
Obiektyw	Motozoom
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Widoczność w nocy	60 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2592x1944
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wbudowany obiektyw	Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2541T-ZAS-27135

- Model: IPC-HFW2541T-ZAS-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 9.7 W
- Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.5(Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5(B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNM
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 86,9°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak