

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0360b-p-884.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B



Numer katalogowy	<b>42030</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW2549S-S-IL-0360B</b>
Kod EAN	<b>6923172581594</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>0/0</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>5.5 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.007 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0007 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour</b>
Audio	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Kąt widzenia	<b>92°</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>

---

Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>3.6mm</b>
Rozdzielczość	<b>2960x1668</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

- Model: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czułość przetwornika: 0.007 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0007 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 92°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak