

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3441t-zas-27135-p-7085.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3441T-ZAS-27135

Numer katalogowy	24027
Kod producenta	IPC-HFW3441T-ZAS-27135
Kod EAN	6939554966095
Kąt widzenia	104°-27°
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	9.8 W
Czułość przetwornika	0.005 Lux@F1.5
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Max. liczba użytkowników	20
Obiektyw	Motozoom
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany głośnik	Nie
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/3"
Widoczność w nocy	60 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2688x1520
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3441T-ZAS-27135

- Model: IPC-HFW3441T-ZAS-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9.8 W
- Czułość przetwornika: 0.005 Lux@F1.5
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;D
DNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 104°-27°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandalooporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak